

GARISPANDUAN PEMASANGAN PAPANTANDA DI BANGUNAN

(GUIDELINE FOR INSTALLING SIGNBOARD ON BUILDING)

KEPERLUAN KHUSUS

(SPECIFIC REQUIREMENTS)

1. **PAPANTANDA ATAS BUMBUNG**

(ROOFTOP SIGNBOARD)

1.1 Tidak dibenarkan kecuali yang sedia ada tetapi akan dibuka sebaik sahaja struktur tersebut tidak lagi diperlukan.

1.2 **HAD KETINGGIAN** (*Height Limit*)

Tidak boleh melepasi dua meter (2m) pada takat tertinggi termasuk struktur penyokong di atas bumbung bangunan berkenaan.

1.3 **HAD KELEBARAN** (*Width Limit*)

Hendaklah sekurang-kurangnya setengah meter (0.5m) jauh dari sempadan umum atau sempadan harta terdekat.

1.4 **UNJURAN/PENONJOLAN** (*Projection/Protrusion*)

Tidak boleh terunjur atau tertonjol melepasi jarak lebih dari dua pertiga (2/3) kelebaran tepi jalan/kanopi/tempat berjalan.

1.5 **LAPORAN STRUKTUR** (*Structural Report*)

Mestilah disediakan oleh jurutera struktur yang berkelayakan.

2. **PAPANTANDA DI BENDUL BANGUNAN**

(SIGNBOARD ON BUILDING FASCIA)

2.1 **HAD KETINGGIAN** (*Height Limit*)

Tidak boleh mengunjur melepasi ketinggian bendul.

2.2 **HAD KELEBARAN** (*Width Limit*)

Hendaklah sekurang-kurangnya setengah meter (0.5m) jauhnya dari sempadan umum/ sempadan harta terdekat.

2.3 **UNJURAN/PENONJOLAN** (*Projection/Protrusion*)

(i) Tidak boleh mengunjur/menonjol melebihi jarak lebih daripada dua pertiga (2/3) kelebaran tepi jalan kanopi/tempat berjalan.

(ii) Jika bendul bangunan juga merupakan garisan bangunan, papantanda atau struktur iklan hendaklah dipasang rata di bendul dan tidak mengunjur lebih daripada tiga ratus melimeter (300 mm).

3. PAPANTANDA TERGANTUNG DI TEPI

(SIDE HUNG SIGNBOARD)

3.1 HAD KETINGGIAN (Height Limit)

Tidak boleh mengujur melebihi garisan tingkat/lantai berikutnya dimiliki oleh empunya yang sama.

3.2 HAD KELEBARAN (Width Limit)

Hendaklah sekurang-kurangnya setengah meter (0.5m) jauhnya dari sempadan umum/ sempadan harta terdekat.

3.3 UNJURAN/PENONJOLAN (Projection/Protrusion)

Tidak boleh mengujur atau menonjol melebihi jarak lebih daripada dua pertiga (2/3) kelebaran tepi jalan/kanopi/tempat berjalan.

4. PAPANTANDA DI ATAS KANOPI/JUNTAIAN

(SIGNBOARD ON TOP OF CANOPI/OVERHANG)

4.1 HAD KETINGGIAN (Height Limit)

Tidak boleh mengujur melebihi dua pertiga (2/3) ketinggian (jarak diantara lantai dan bahagian rendah berjendela) bagi jendela tingkat pertama.

4.2 HAD KELEBARAN (Width Limit)

Hendaklah sekurang-kurangnya setengah meter (0.5m) jauhnya dari sempadan umum/sempanan harta terdekat.

4.3 UNJURAN/PENONJOLAN (Projection/Protrusion)

Tidak boleh mengujur melebihi kanopi/juntaian.

5. PAPANTANDA DI ATAS TEMPAT BERJALAN/LALUAN KAKI LIMA

(SIGNBOARD ABOVE WALKWAY / 5-FOOT WAY)

5.1 HAD KETINGGIAN (Height Limit)

Tidak boleh terunjur di bawah atas pembukaan. Hendaklah didirikan di atas pembukaan kedai.

5.2 HAD KELEBARAN (Width Limit)

Hendaklah sekurang-kurangnya setengah meter (0.5m) jauhnya dari sempadan umum/ sempadan harta terdekat.

5.3 UNJURAN/PENONJOLAN (Projection Protrusion)

Tidak boleh mengujur melebihi tiga ratus milimeter (300mm).

6. PAPANTANDA BERGANTUNG DI TEPI DI ATAS JAJARAN

KORIDOR

(SIDE HUNG SIGNBOARD (ABOVE CORIDOR)

6.1 HAD KETINGGIAN (Height Limit)

Ketinggian ruang bebas hendaklah tidak kurang daripada 2.13 meter di atas permukaan tempat berjalan.

6.2 HAD KELEBARAN (WIDTH LIMIT)

Hendaklah sekurang-kurangnya setengah meter (0.5m) jauhnya dari sempadan umum/sempanan harta terdekat.

6.3 UNJURAN/PENONJOLAN (*Projection/Protrusion*)

Tidak boleh mengunjur/menonjol melebihi jarak lebih dari dua pertiga (2/3) bagi tepi jalan/kanopi/tempat berjalan.

7. PAPANTANDA TERGANTUNG DI ATAS JAJARAN/KORIDOR

(TOP HUNG SIGNBOARD-ABOVE CORRIDOR)

7.1 HAD KETINGGIAN (*Height Limit*)

Ketinggian ruang bebas hendaklah tidak kurang dari 2.13 meter di atas permukaan tempat berjalan.

7.2 HAD KELEBARAN (*Width Limit*)

Hendaklah sekurang-kurangnya setengah (0.5m) jauhnya dari sempadan umum/sempanan harta terdekat.

7.3 UJUNRAN/PENONJOLAN (*Projection/Protrusion*)

Hendaklah mengunjur/menonjol melebihi jarak lebih dari dua pertiga (2/3) kelebaran tepi jalan/kanopi/tempat berjalan.

8. PAPANTANDA DISEBELAH TANGGA

(SIGNBOARD BESIDE STAIRCASE)

Hendaklah dipasang rata pada dinding tembok.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

**Unit Pengiklanan, Bahagian Penilaian
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
SABAH**

Tel No: 088-239500 Sambungan 662